

VMS - Variable Message Signs

TRF80Fe_VMS1920x1920



SPECIFICATIONS

Pixel pitch 8mm

Brilho >7.500 NITs Automatico

Cores Fullcolor

Angulo de Visualização H: 160º - V: 160º

Manutenção Traseira/Frontal

Control Synchronous - Asynchronous

Alimentação AC 110/220V 47-63Hz

Control Ethernet; Wifi; 3G; API integration

Os VMS's modelos TRF são os mais avançados para ambientes externos, fornecendo informações actualizadas ao segundo. Maior brilho garante uma visualização perfeita, mesmo com forte incidência frontal da luz solar.

A sonda automática de control de brilho permite uma visualização perfeita a qualquer hora do dia.

Este modelo fullcolor com um pitch de 8mm permite o destaque ideal de qualquer tipo de informação: tempo; perigo; desvios; proibições; sinais; texto; fotos ou vídeo.

A simplicidade também está no control. Os nossos equipamentos podem comunicar por 4G, Ethernet, wifi, json ou por integração API e conectar-se facilmente a qualquer app, software ou sistema electrónico existente.

Programação automática ON/OFF e agendamento simples de conteúdos ou comandos diários, semanais, etc...

Tecnologia anti-strobe effect.

